ダクト用ロスナイ®

■形名体系表

商品名	商品写真	主な用途・特長	掲載ページ
ダクト用〈天井埋込形〉	VL-100ZS2など	●広いリビングや事務所・店舗にも対応。 ●天井埋込形のすっきりタイプ。 ●急速排気機能付もラインアップ。 ●Jファンシリーズもラインアップ。	111 ～ 118

たとえばこんな空間にご提案いたします。

居室はもちろん、学校、店舗、病院やグループホームに最適です。

ダクト用ロスナイの有効換気量率について

ダクト用ロスナイの有効換気量率は、JISB8628-2003（全熱交換器）の減衰法に基づいて、本体とダクト（長さ300mm）を組合せてフードが取り付いていない状態で測定した有効換気量に対して、（有効換気量/給気風量）×100%で求めた給気風量に対する有効換気量の比率です。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●換気空清機ロスナイ®は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

本体への表示（例）

【製造年】 2013 年
【設計上の標準使用期間】 15 年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

ダクト用「ロスナイ」の安全に関するご注意

●据付に際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで、それぞれの商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
●外気取入口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない、積雪で埋もれたりしない位置に設けてください。室内の酸欠の原因になります。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
●開放型ストーブ等を使用される場合には、換気風量が不足し室内が酸欠になることがありますので、ストーブ類の換気のすすめに従い十分な換気をしてください。

〈機種選定時のご注意〉

●住宅で使用する場合は、下記環境下で長時間使用しますと、熱交換器が破損したり、本体から結露水が滴下することがあります。（室外温度−5℃以下かつ室内温度15 ～ 25℃、室内湿度45%以上）
●ホタルスイッチや電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマー等）など、当社以外のスイッチをご使用の場合は、組合せ上（シャッター動作などの）不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
●中・高層住宅や海岸沿いなど外風の影響を受けやすいところでは、運転停止時に外風が侵入することがありますので、直接風が当たらないところに設置してください。
●塩害、温泉害の発生している場所では使用しないでください。
●質量法による捕集効率が82%以下の不織布フィルターは小さな粒子（粉塵、花粉等）や虫等が通過する場合があり、給気経路からの微小な虫侵入防止が求められる用途には適していません。より捕集効率を高めるためには、高性能除じんフィルター搭載可能な製品やフィルターボックスのご使用をおすすめします。
●取替による商品選定の場合は、730 ～ 748ページ掲載の経歴表をご参照ください。掲載されていない商品については、当社までお問い合わせください。
●ダクト用ロスナイのグリル開口面積は、379ページに掲載しております。掲載されていない商品については、当社までお問い合わせください。
●傾斜した天井に据付けすることはできません。